


圆筒筛

适用范围：

圆筒筛主要用在如强磁机等对入矿粒度有要求的设备。入矿前的隔渣工序，也可广泛用于冶金、矿山、化工磨料等行业中小粒度浆料的粒度分级。

技术特点：

- ◆结构简单，故障率低。
- ◆操作简单，维护方便。
- ◆无冲击、振动小、噪音小、使用寿命长。
- ◆筛网更换方便，可通过更换筛网调节分级粒度。



主要技术参数：

型号规格	筛筒尺寸 (筒径×筒长) mm	筛筒转速 r/mm	干矿处理能量 t/h	矿浆处理能力 m ³ /h	电机功率 kW	重量 kg	外形尺寸 (长×宽×高) mm
YTS- 810	φ 800 × 1000	6	10~15	20~80	1.5	1300	2400 × 1300 × 1500
YTS- 1210	φ 1200 × 1000	5	30~60	100~300	1.5	2200	2774 × 1556 × 1640
YTS- 1415	φ 1420 × 1500	4	50~75	180~400	2.2	3600	3779 × 1810 × 1990
YTS- 2019	φ 2000 × 1900	3	100~150	280~500	4.0	6800	4480 × 2500 × 2750
YTS- 2529	φ 2500 × 2900	2.5	150~280	500~800	7.5	11800	6000 × 3200 × 3600

(仅供参考)