

## ZPG 系列盘式真空过滤机

### 适用范围：

本产品适用于金属、非金属固液产品脱水。



### 技术特点：

- ◆ 扇形滤板由高强度工程塑料制成，脱水孔分布均匀，使用寿命提高 2-3 倍；
- ◆ 滤液管面积大，分配腹腔面积大，提高了抽气率和滤液排放效果；
- ◆ 滤布袋采用锦纶单丝或双层复丝，使脱饼率提高且不易堵塞，延长了使用寿命；
- ◆ 本机采用多点式集中自动润滑；
- ◆ 滤面自动清洗装置，保持了良好的脱水效果；
- ◆ 无级变速搅拌装置，轴端采用橡胶、石墨盘根和水压差三级密封，确保不漏浆；
- ◆ 主传动采用无级变速，以物料的浓度及流量调节，以求达到理想的工作效果。

### 主要技术参数：

| 滤盘直径 (mm)                  |        | 2100       |      |      |      |      |      | 3100 |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 过滤面积 (mm <sup>2</sup> )    |        | 10         | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 48   | 60   | 72   | 80   | 96   |
| 滤盘数量 (个)                   |        | 2          | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 每盘滤扇数量 (个)                 |        | 20         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 主轴电机功率 (个)                 |        | 2.2        |      | 3    |      | 4    |      | 5.5  |      |      | 7.5  |      |      |
| 搅拌电机功率 (个)                 |        | 3          |      | 4    |      | 5.5  |      | 7.5  |      |      | 11   |      |      |
| 卸料方式                       |        | 反吹风        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 外形尺寸                       | L (mm) | 2535       | 2920 | 3315 | 3705 | 4095 | 4485 | 4875 | 4235 | 4735 | 5235 | 5735 | 6235 |
|                            | W (mm) | 2480       |      |      |      |      |      | 4205 |      |      |      |      |      |
|                            | H (mm) | 2690       |      |      |      |      |      | 3700 |      |      |      |      |      |
| 外理能力 (t/m <sup>2</sup> /h) |        | 0.6 ~ 0.85 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(仅供参考)